

# DSM5030

Verrou DAS Motorisé

NF S 61-937

GENCOD EAN 3760336350244



## PRÉCONISATIONS

- Tous types de portes simple ou double action
- Les vantaux montés sur pivots ou paumelles à ressort
- Des portes lourdes
- Une utilisation intensive

- Un sur-verrouillage hors présence des personnes avec UGCIS
- Un contrôle vidéo de l'issue par caméra intégrée

## CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

- Verrou en applique de haut de poste sans empiètement dans l'unité de passage
- Verrou 3 états : Sécurité, Attente, Sûreté
- Visualisation de l'état par LED sur le capot
- Pênes rétractables motorisés munis de galet en PET amortisseur de bruit
- Gâches en W pour rattraper le défaut de position des vantaux +/- 20mm (Solution brevetée)
- Motorisation débrayable en cas de fortes contraintes (1 Million de manoeuvre)
- Déverrouillage temporaire réglable
- Temps d'ouverture autorisée avant dérangement réglable
- Capteur de choc par accéléromètre réglable.
- Signal sonore d'alerte réglable

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- Bitension automatique 24/48Vcc en T.B.T.S.
- Alimentation par AES conforme: NFS 61940, EN 54-4 ou EN 12101-10
- Entrée de télécommande inférieure à 3.5W
- Raccordement sur bornes débrochables
- Prise diagnostique par mini USB

### OPTION

- Laquage jusqu'à 5 pièces de même RAL

### ACCESSOIRES PRINCIPAUX

- Cale de gâche de 25mm en PVC
- Caméra couleur IP
- KIT Monogâche

## CARACTÉRISTIQUES ENTRÉES/SORTIES

Tension d'alimentation AES	24/48Vcc - 200mA - 2A max
Tension de télécommande	24/48Vcc
Tension sûreté	24/48Vcc
Commande déverrouillage temporaire	OUI
Contact position d'attente	OUI
Contact position de sécurité	OUI
Contact position sûreté	OUI
Contact position des vantaux	OUI
Information capot ouvert	OUI
Information défaut de fonctionnement	OUI

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Nombre de pêne	2
Gâche de sol	-
Dimension mm serrure LxHxP	495x75x110
Dimension mm gâche LxHxP	95x60x72 (x2)
Poids (Kg)	6
Finition	RAL 9006
Indice de protection	IP42
Protection chocs électriques	CLASSE III
Plage température de fonctionnement	-10°C à +40°C

# OPTION KIT MONOGACHE

## Compatible DSM 5020 et DSM5030

Fourni sans verrou

**DSM5030**



Ce kit contient (sans le verrou et sans gâche):

- Gabarit de pause
- Entretoise
- Capot (RAL 9006)

**DSM 5020**



### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Dimension mm gâche LxHxP	395x60x72
Poids (Kg)	1
Finition	RAL 9006